



SPORT 2 COMPETITION

SAE 40

Vollsynthetisches 2-Takt-Motorenöl

ANWENDUNG

- Empfohlen für alle Sport-Motorräder mit 2-Takt-Motor.
- Das Leistungsniveau beinhaltet sowohl die hohen Anforderungen, die im Amateur-Rennsport an die Motorenöle gestellt werden, als auch die Anforderungen des täglichen Straßenverkehrs.
- SPORT 2 COMPETITION ist nicht vorverdünnt. Bitte das vom Motorradhersteller empfohlene Mischverhältnis beachten.

EIGENSCHAFTEN

- Optimaler Verschleißschutz und hervorragende Schmierfähigkeit durch vollsynthetische Grundöle (100% Ester) und spezielle Additivierung.
- Ausgezeichnete Motorsauberkeit durch wirksame Detergentien.
- Extrem hohe Alterungs- und Oxidationsbeständigkeit.
- Verbrennt ohne Rückstände zu hinterlassen.
- Stabiler Ölfilm, selbst bei extremen Temperaturänderungen, der Kolbenklemmen und -fressen verhindert.
- Vermeidung von Ringstecken.

KENNWERTE

SPORT 2 COMPETITION	Methoden	Einheiten	SAE 40
Farbe	-	-	blau
Dichte bei 15°C	ASTM D1298	g/cm ³	0,917
Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	111
Viskosität bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15,1
Viskositätsindex	ASTM D2270	-	142
Pourpoint	ASTM D97	°C	- 48
Flammpunkt	ASTM D92	°C	276
Sulfat-Gehalt	ASTM D874	Gew. %	0,09
Koksrückstand	ASTM D189	Gew. %	0,76

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)