

AGIP 7007



Moderní, plně syntetický motorový olej se sníženou HTHS-viskozitou, který byl speciálně vyvinut pro všechny automobily s benzínovými a naftovými motory VW Group od modelového roku 2000 s prodlouženými intervaly výměny oleje, včetně motorů se systémem vstřikování čerpadlo-tryska.

JAKOSTNÍ PARAMETRY

AGIP 7007

SAE 0W-30

	jednotka		Norma
Viskozita při 100°C	mm ² .s ⁻¹	9,7	ASTM D 445
Viskozita při 40°C	mm ² .s ⁻¹	52,6	ASTM D 445
Viskozitní index		167	DIN ISO 2909
Bod vzplanutí o.k.	°C	223	ASTM D 92
Bod tuhnutí	°C	-39	ASTM D 97
Hustota při 15 °C	kg/m ³	856	ASTM D 1298

VLASTNOSTI

Plně syntetický lehkoběžný olej nejnovější technologie, který splňuje speciální požadavky pro prodloužené intervaly výměny oleje dle specifikací VW503.00, 506.00 a 506.01 a je jmenovitě schválen pro skupinu VW.

Vyznačuje se:

- vynikající ochranou proti opotřebení
- výbornou tekutostí při nízkých teplotách
- optimální bezpečností při nejdelších schválených intervalech výměny oleje, které VW připouští
- sníženou viskozitou HTHS, která umožňuje maximální snížení spotřeby paliva.

POUŽITÍ

Agip 7007 byl speciálně vyvinut pro nejnovější generaci motorů VW a je schválen pro automobily VW počínaje modelovým rokem 2000 s prodlouženými intervaly výměny oleje (WIV) vč. motorů se vstřikováním čerpadlo-tryska. Díky prodlouženému intervalu údržby je možné prodloužení intervalu výměny oleje pro benzínové motory (VW 503.00) až do 30.000 km a pro naftové (diesel) motory (VW 506.00) až do 50.000 km případně max. do 2 let.

Upozornění: Motorové oleje VW-normy 503 00, 506 00 a 506 01 nejsou zpětně kompatibilní, v žádném případě nesmí být plněny do motorů, které nemají WIV.

Pro tato vozidla je k dispozici Agip 7004 s VW-uvolněním 500 00, 505 00 a 505 01.

Tento speciální motorový olej se nesmí používat univerzálně pro všechny motory.

Žádáme Vás, abyste při výběru produktu dodržovali návod výrobce motorového vozidla.



AGIP 7007



SPECIFIKACE

ACEA A5/B5

VW 503.00 pro benzinové motory s WIV

VW 506.00 pro naftové motory s WIV

VW 506.01 pro motory se vstřikováním čerpadlo-tryska s WIV.

Prosíme, abyste při výběru výrobku dodržovali specifikaci výrobce.

